

CERTIFICAT

ÉLÉMENTS RESISTANTS DE STRUCTURE EN BÉTON MUR A COFFRAGE INTÉGRÉ AVEC OU SANS ISOLANT Armacoffré ®

Le CSTB atteste que le(s) produit(s) ci-dessus est (sont) conforme(s) à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification CSTBat RT02.05 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à

La société **H&H TECHNOLOGIES**
 8 rue catherine Schweitzer
 F - 67170 OLWISHEIM

Usine de **SAPB**
 F - 05230 LA BÂTIE NEUVE

le droit d'usage de la marque CSTBat Mur à coffrage intégré avec ou sans isolant pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CSTBat et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n°1137-281-729 du 26 avril 2013

Décision d'admission n° 1221-281-729 du 22 mai 2015

Cette décision annule et remplace la décision n°1187-281-729 du 22 septembre 2014



281-729

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Conformité à l'Avis Technique n°3/12-729

- Résistances caractéristiques du béton à 28 jours
- Epaisseurs des parois
- Enrobage des raidisseurs et des armatures des parois

Ce certificat comporte 2 pages.

Correspondant

Kader TORCHOUNE
Tél. : 01 64 68 83 78

Pour le CSTB
Le Directeur Technique

Charles BALOCHE

Quiconque présente ce certificat doit également produire in extenso l'Avis Technique ou Document Technique d'Application correspondant



**ÉLÉMENTS RESISTANTS DE STRUCTURE EN BÉTON
MUR A COFFRAGE INTÉGRÉ AVEC OU SANS ISOLANT
Armacoffré ®**

Décision d'admission n°1137-281-729 du 26 avril 2013

Décision d'admission n° 1221-281-729 du 22 mai 2015

Cette décision annule et remplace la décision n°1187-281-729 du 22 septembre 2014

La société **H&H TECHNOLOGIES**
 8 rue catherine Schweitzer
 F - 67170 OLWISHEIM

Usine de **SAPB**
 F - 05230 LA BÂTIE NEUVE

**TABLEAU DES MURS À COFFRAGE INTÉGRÉ AVEC OU SANS ISOLANT
CERTIFIÉS**

Dénomination commerciale	Épaisseur des parois en mm	Résistance caractéristique garantie du béton à 28 jours (MPa)	Durabilité : classe d'exposition du béton
Armacoffré ®	45 à 70	F424 : C40/50	XC1 à XC4 et XF1
Armacoffré ®	45 à 70	F425 : C40/50	XC1 à XC4 XF1 et XA2
Armacoffré ®	45 à 70	F415 : C50/60	XC1 à XC4 XF1 à XS1